


План кровли после капитального ремонта



- 1. Материал кровли- профнастил по деревянным конструкциям.
- 2. Под лежни и мауэрлат необходимо уложить 2 слоя толя
- 3. Листы профнастила должны укладываться с плотной нахлесткой листов, путем смещения и срезки углов. Поперек ската кровли.
- 4. Для поддержания карнизных свесов на участках, где кровля здания выполняется из оцинкованной листовой стали следует кровельные гвозди
- 5. Для компенсации деформации на кровле предусмотрены деформационные швы
- 6. На кровле предусмотрены слуховые окна. Примыкания слухового окна с кровлей закрывается защитным фартуком из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм
- 7. Деревянные элементы кровли приняты из древесины хвойных пород II сорта влажностью не выше 20%, обработанных антисептиками антипиренами
- 8. Вентиляция кровли осуществляется через вентиляционные решетки, предусмотренные в слуховых окнах
- 9. Все деревянные конструкции подлежат огнезащитной обработке согласно требований СП 4.13130.2013
- 10. В качестве основания под профилированные листы применена обрешетка, сечением 50х50 с шагом 500мм

- 1. Ведомость материалов на водосточную систему см.лист АС 9
- 2. Ведомость материалов на кровлю см . лист АС 6
- 3. Снегозадержатели располагать в шахматном порядке

						23-08/2016 КР				АС
						Капитальный ремонт крыши I-го стационарного противотуберкулезного отделения ГБУЗ РК «Ялтинской городской больницы №2». Литера А				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
						Противотуберкулезного отделение	Стадия	Лист	Листов	
							Р	5	12	
ГИП.		Труфанова				План кровли после капитального ремонта	ООО "КРАСНОДАРИНВЕСТПРОЕКТ" г. Ялта 2016г			
Исполнит.		Конищев								